



TRP20 35-35

Traditionell profil med norrländsk tradition. Profilen passar allt från småhus, förråd & villor till stora industri- & ekonomibyggnader. Utförande finns i såväl olika plåttjocklekar som kulörer. Andra tillval är perforerat utförande (för t.ex akustikdämpande tillämpningar) & beläggning av kondensskyddande yta.

Takprofilen är utrustad med en kapillärrilla för tät skarv. Tillverkning sker normalt i anpassad längd för dina behov, detta för minimerat spill & onödiga skarvar.

Väggprofilen är en av de mest sålda trapetsprofiler som finns på marknaden. Profilen passar på de flesta hus, ekonomi- och industribyggnader med sitt liksidiga 35/35-utseende. Går att montera stående alternativt liggande.

Vi har försökt återge färgerna så nära verkligheten som möjligt, men vi rekommenderar att du beställer plåtprov för exakt färgåtergivning.



ALUZINK



SVART
NCS S 9000-N
Blank eller matt



MÖRK SILVER
NCS S 5000-N



ZINKGRÅ
NCS S 3502



SILVERMETALLIC
NCS S 2500-N



ANTRACIT
NCS S 7005-B20G



TEGELRÖD
NCS S 5030-Y80R
Blank eller matt



RÖD
NCS S 5040-Y80R



ÄRGGRÖN
NCS 3020-G10Y

- Stilrent utseende
- Norrländsk tradition
- Många valmöjligheter

Profildata

Tjocklek	0,5-0,6 mm
Täckande bredd	1 000 mm
Längd	480-7 000 mm
Bygghöjd	20 mm
Vikt	4-5,5 kg/m ²
Taklutning (min)	14°



Montering

Det mesta som krävs är lite noggrannhet vid reglering och underarbete samt en del förberedande och planering. Vissa moment och detaljer i takmonteringen påverkas eller förändras beroende av vilket underlag som taket ska monteras på.

Se monteringsanvisning på vår webbsida.